

# DENSURF SM 114

## Yüzey Düzenleyici

### ÜRÜN TANIMI

DENSURF SM 114 solvent bazlı ve solventsiz kaplamalar için geliştirilmiş bir yüzey düzenleyicidir.

- Kaplamanın yayılmasını kolaylaştırır ve imaj netliğini geliştirir.
- Benard hücresi, krater, portakal kabuğu görünümü gibi yüzey kusurlarının oluşmasını önler.
- Kaplama yüzeyinin kayganlığını artırır ve çizilme direncine katkı sağlar.

### UYGULAMALAR

- Genel Sanayi Boyaları
- Otomotiv Boyaları
- Zemin Kaplamaları
- Koruyucu Kaplamalar
- Ahşap Kaplamalar

### ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	<input type="radio"/>	Alifatik Hidrokarbon	<input type="radio"/>
Etil Alkol	<input checked="" type="radio"/>	Butil Asetat	<input checked="" type="radio"/>
Butil Alkol	<input type="radio"/>	Ksilen	<input checked="" type="radio"/>
Aseton	<input type="radio"/>	Butil Glikol	<input type="radio"/>
Butil Glikol Asetat	<input checked="" type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/> Çözünür	<input type="radio"/> Kismen Çözünür	<input type="radio"/> Çözünmez	

### DEPOLAMA

- 5°C - 35°C arasında depolanmalıdır.
- Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak saklanmış açılmamış ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 60 aydır.
- Uyarı! Asitlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.
- Uyarı! Karıştırarak kullanılması tavsiye edilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal yapısı: Polieter modifiye polisiloksan
- Katı Madde (10 dk.,160 °C): % 98,00 ± 2,00
- Görünüm: Berrak sarı viskoz sıvı
- İyonik Yapı: Noniyonik
- Yoğunluk (20 °C): 1,03 ± 0,02 g/mL

### SİSTEMLER

Emülsiyeli Reçineler	<input type="radio"/>	Su Bazlı Reçineler	<input type="radio"/>
Solventli Reçineler	<input checked="" type="radio"/>	Solventsiz Reçineler	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> Uygun	<input type="radio"/> Kismen Uygun	<input type="radio"/> Uygun Değil	

### KULLANIM MİKTARI

Tavsiye edilen kullanım miktarı: % 0,05 - 0,50 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

Not: Yukarıdaki belirtilen kullanım miktarı yönlendirme amaçlıdır. Optimum kullanım oranı laboratuvar testleri sonucunda belirlenmelidir

### PROSES ÖNERİSİ

- Üretimin her aşamasında sisteme dahil edilebilir.
- Ürün sunulduğu haliyle ya da uygun solvent ile seyreltilerek kullanılabilir.
- Seyreltilerek kullanılması dozajlamayı kolaylaştırması açısından önerilmektedir.