

DENSURF AF 126

Köpük Kesici

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 126, su bazlı kaplamalar için geliştirilmiş, makro ve mikro köpüklerin giderilmesinde etkili bir köpük kesicidir.

- Hidrofobik partiküller içerir.
- Orta ve yüksek pigment-hacim konsantrasyonu (PVC) aralığında çalışır.
- Uçucu organik bileşikler içermez.

UYGULAMALAR

- İnşaat Boyaları
- Baskı Mürekkepleri

ÇÖZÜNÜRLÜK*



*Ürün emülsiyon yapısında olduğu için çözünürlük yerine dağılıma söz konusudur.

DEPOLAMA

- 5°C - 35°C arasında depolanmalıdır.
- Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak saklanmış açılmamış ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
- Uyarı:** Isıl hassasiyeti olan emülsiyon! Sıcaklığın belirtilen sınırların dışına çıkması durumunda ürün kullanılmadan önce test edilmelidir.
- Uyarı:** Asit, ısı ve nemden uzak tutunuz!

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal yapı: Mineral yağ ve organo-modifiye silikon emülsiyonu
- Katı Madde (10 dk., 160 °C): % 17,50 ± 1,00
- Görünüm: Beyaz sıvı
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 0,99 ± 0,02 g/mL
- pH: 6,5 ± 1,0
- Viskozite (25°C): 430,00 ± 260,00 mPas

SİSTEMLER



KULLANIM MİKTARI

Tavsiye edilen kullanım miktarı: % 0,05 - 0,80 (ağırlıkça, toplam formül üzerinden, sunulduğu şekliyle)

Not: Yukarıdaki belirtilen kullanım miktarı yönlendirme amaçlıdır. Optimum kullanım oranı laboratuvar testleri sonucunda belirlenmelidir.

PROSES ÖNERİSİ

- Kullanmadan önce karıştırınız ve yüksek kesme kuvvetleri uygulamaktan kaçınınız.
- Ürün, üretim sırasında her aşamada eklenebilir.
- Kullanılacak miktarın 2/3 ünün ön karıştırma sırasında kalan 1/3 ünün ise alt ilavede eklenmesi önerilmektedir.
- Köpük kesicinin iyi karıştırılması sistemde homojen olarak dağıtılmasını sağlar ve yüzey kusurlarının oluşması önlenir.